



**HANS HALL**  
PREMIUMKETTEN UND KOMPONENTEN



## **MONTAGEANLEITUNG SCHLOSSPAKET VERSION 2E HALBRUNDPLATTEN SCHLOSS 3 Loch oder 2 Loch**

Bei neuen Ketten kommen die Schlosser schon vormontiert, bei Bändern können die Schlosser mit bestellt werden.

Bitte achten Sie auf die richtige Stärke und Weite Ihrer Bänder.

Beim Anziehen der Schrauben achten Sie bitte darauf das diese mit 65 Nm angezogen werden.

Bei 3 Loch Schlössern beginnen Sie mit der mittleren Schraube und ziehen danach die linke und rechte Schraube entsprechend an.

Bei 2 Loch Schlössern die Schrauben bitte gleichmäßig mit 65 Nm anziehen.

### **English**

On new tracks locks comes pre-assembled, for belts locks can be ordered for mounting.

Please pay attention to the correct strength and width of your belts.

When tightening the screws, please ensure that they are tightened with 65 Nm.

For 3 hole locks, start with the middle screw and then pull the left and right screw accordingly.

For 2-hole locks, tighten the screws evenly with 65 Nm.

---

### **BESTELLUNG**

PER E-MAIL  
[ORDER@HANS-HALL.COM](mailto:ORDER@HANS-HALL.COM)  
PER FAX  
+49 (0) 751 56 14 3-2

BEI FRAGEN ZUR  
BESTELLUNG  
SIND WIR GERNE  
FÜR SIE DA!

**HANS HALL GMBH**  
KRÜGERSTRASSE 11  
88250 WEINGARTEN  
+49 (0) 751 56 14 3-0



# HANS HALL

PREMIUMKETTEN UND KOMPONENTEN

## Français

Sur nouvelles chenilles, les serrures sont pré-assemblées, serrures pour bandes peuvent être commandés pour le montage.

Prêter attention à la force et la largeur de vos bandes.

Lors du serrage des vis, veuillez vous assurer qu'elles sont serrées avec 65 Nm.

Pour les serrures à 3 trous, commencez par la vis du milieu, puis tirez les vis gauche et droite en conséquence.

Pour les serrures à 2 trous, serrez les vis uniformément à 65 Nm.

## Italiano

Nei cingoli nuovi i dispositivi di bloccaggio arrivano già premontati, nei nastri possono essere ordinati insieme.

Verificate il giusto spessore e la giusta larghezza dei vostri nastri.

Quando serrate le viti, assicuratevi di applicare una coppia di 65 Nm.

Per i dispositivi di bloccaggio a 3 fori iniziate con la vite centrale, quindi serrate le viti di sinistra e di destra.

Nei dispositivi di bloccaggio a 2 fori, serrate le viti in modo uniforme con 65 Nm.

---

## BESTELLUNG

PER E-MAIL  
[ORDER@HANS-HALL.COM](mailto:ORDER@HANS-HALL.COM)  
PER FAX  
+49 (0) 751 56 14 3-2

BEI FRAGEN ZUR  
BESTELLUNG  
SIND WIR GERNE  
FÜR SIE DA!

HANS HALL GMBH  
KRÜGERSTRASSE 11  
88250 WEINGARTEN  
+49 (0) 751 56 14 3-0