



MONTAGEANLEITUNG SCHLOSSPAKET VERSION 2E HALBRUNDPLATTEN SCHLOSS 3 Loch oder 2 Loch

Bei neuen Ketten kommen die Schlösser schon vormontiert, bei Bändern können die Schlösser mit bestellt werden.

Bitte achten Sie auf die richtige Stärke und Weite Ihrer Bänder.

Beim Anziehen der Schrauben achten Sie bitte darauf das diese mit 65 Nm angezogen werden.

Bei 3 Loch Schlössern beginnen Sie mit der mittleren Schraube und ziehen danach die linke und rechte Schraube entsprechend an.

Bei 2 Loch Schlössern die Schrauben bitte gleichmäßig mit 65 Nm anziehen.

English

On new tracks locks comes pre-assembled, for belts locks can be ordered for mounting.

Please pay attention to the correct strength and width of your belts.

When tightening the screws, please ensure that they are tightened with 65 Nm.

For 3 hole locks, start with the middle screw and then pull the left and right screw accordingly.

For 2-hole locks, tighten the screws evenly with 65 Nm.

BESTELLUNG

PER E-MAIL
ORDER@HANS-HALL.COM
PER FAX
+49 (0) 751 56 14 3-2

BEI FRAGEN ZUR
BESTELLUNG
SIND WIR GERNE
FÜR SIE DA!

HANS HALL GMBH
KRÜGERSTRASSE 11
88250 WEINGARTEN
+49 (0) 751 56 14 3-0



HANS HALL

PREMIUMKETTEN UND KOMPONENTEN

Français

Sur nouvelles chenilles, les serrures sont pré-assemblées, serrures pour bandes peuvent être commandés pour le montage.

Prêter attention à la force et la largeur de vos bandes.

Lors du serrage des vis, veuillez vous assurer qu'elles sont serrées avec 65 Nm.

Pour les serrures à 3 trous, commencez par la vis du milieu, puis tirez les vis gauche et droite en conséquence.

Pour les serrures à 2 trous, serrez les vis uniformément à 65 Nm.

BESTELLUNG

PER E-MAIL
ORDER@HANS-HALL.COM
PER FAX
+49 (0) 751 56 14 3-2

BEI FRAGEN ZUR
BESTELLUNG
SIND WIR GERNE
FÜR SIE DA!

HANS HALL GMBH
KRÜGERSTRASSE 11
88250 WEINGARTEN
+49 (0) 751 56 14 3-0